

## TØRT LØSFYLD

# HEMPLITH® *Fill*

Tørt fyld af hampeskæver og kalk til udjævning og isolering under afretning og trægulv samt til udfyldning af hulrum.

**0,054**
 $\lambda_D$  i W/(m·K)

**op til 25  
dB**

 Trinlydsreduktion  
 $\Delta L_w$ , 6 cm

**–86 kg**

 CO<sub>2</sub> pr. m<sup>3</sup> ved  
 produktion (A1–A3)


## ANVENDELSE

Udjævnings- og isoleringslag i gulvopbygninger på terræn, på bundplader og på etageadskillelser, under våd eller tør afretning, også med gulvvarme; faldisolering på flade tage og lofter; hulrumsudfyldning mellem bjælker, i træskelet- og bindingsværkskonstruktioner samt bag forsatsvægge.

## TEKNISKE DATA

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Varmeledningsevne $\lambda_D$                     | 0,054 W/(m·K)                    |
| Reaktion ved brand                                | B-s1,d0                          |
| Densitet                                          | 175 kg/m <sup>3</sup> ± 2,5 %    |
| Vanddampdiffusionsmodstandstal $\mu$              | 1,6                              |
| Trykstyrke ved 10 % deformation                   | 426 kPa                          |
| Trinlydsreduktion $\Delta L_w$ , 6 cm på betondæk | 19 dB                            |
| Varmeakkumuleringsevne                            | 2.300 J/(kg·K)                   |
| Sammensætning                                     | Hampeskæver og kalk, tørblanding |

Trinlydsreduktion 25 dB med lydmåtte 4 × 2 mm.

## LEVERING

| Emballage            | Indhold | Emballager/palle | Volumen/palle |
|----------------------|---------|------------------|---------------|
| Fill mineral, bigbag | 1.200 l | 1                | 1.200 l       |
| Fill mineral, sæk    | 55 l    | 40               | 1.100 l       |

Kan opbevares op til 12 måneder efter produktion.

## MONTERING

- Tør montering i lag på maks. 10 cm.
- Afret fyldet plant og komprimér afhængigt af opbygningen.
- Monter ikke fugtigt materiale.
- Detaljer: se monteringsvejledningen.

## OPBEVARING OG TRANSPORT

- Opbevares tørt og beskyttet mod regn.
- Monteres inden for 12 måneder efter produktion.
- Koordinér leveringsdatoer med byggeriets fremdrift.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

## SIKKERHEDSANVISNINGER

- Kalkindholdet kan irritere luftveje og hud og skade øjnene.
- Bær handsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse samt tøj med lange ærmer og ben.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation; ved øjenkontakt skylles straks grundigt med vand.

Grundlag: Ydeevnedeklaration nr. 008/2025. Denne tekniske information er udarbejdet på grundlag af det nyeste tekniske niveau og vores erfaring. På grund af de mange forskellige underlag og objektforhold er køberen/brugeren ikke fritaget for pligten til fagligt korrekt at kontrollere materialernes egnethed til det tilsigtede formål.