

LAстра PER AMBIENTI UMIDI

HEMPLITH® *Aquaboard*

Lastra per ambienti umidi in canapulo per bagni e docce, come supporto per intonaco e pittura.

B-s1,d0

Reazione al fuoco
secondo EN 13501-1

0,29 %

Rigonfiamento in
spessore dopo 24 h

A+

Emissioni di
formaldeide e COV



IMPIEGO

Lastra di supporto per intonaco e pittura non portante per pareti, tramezzi, soffitti e sottotetti in ambienti interni, compresi ambienti umidi come i bagni. Adatta al rivestimento con intonaci di calce e argilla. Nelle zone che richiedono impermeabilizzazione si applica il relativo sistema impermeabilizzante.

DATI TECNICI

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1	B-s1,d0
Conduktività termica λ	0,115 W/(m·K)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ	5,3
Valore sd	0,10 m
Resistenza a trazione perpendicolare	0,32 N/mm ²
Massa volumica	ca. 620 kg/m ³
Rigonfiamento in spessore dopo 24 h	0,29 %
Tolleranze dimensionali	±0,3 mm
Superficie · bordo	levigata, entrambe le facce a pori aperti · dritto
Composizione	Canapa e leganti minerali, senza formaldeide

FORMATI E FORNITURA

Spessore	Format (mm)	Lastre/m²	Lastre/pallet	m²/pallet
19 mm	1.200 × 800	0,96	63	60,5

Formato massimo su richiesta: 2.500 × 1.200 mm.

LAVORAZIONE

- Taglio con sega circolare, seghetto alternativo e sega a tazza; possibili foratura e fresatura.
- Usare lame affilate adatte al materiale; rifinire i bordi scheggiati.
- Nelle zone da impermeabilizzare utilizzare il relativo sistema impermeabilizzante.
- Dettagli: vedere le istruzioni di posa.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

- Conservare all'asciutto, in piano e con appoggio completo su pallet.
- Proteggere da precipitazioni, umidità di risalita, danni meccanici e sporco.
- Trasportare in piano; rimuovere l'imballo solo immediatamente prima del montaggio.
- Non posare lastre bagnate, danneggiate o deformate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il taglio produce polvere: indossare occhiali di protezione, guanti da lavoro e indumenti coprenti, e in presenza di polvere protezione delle vie respiratorie.
- Aspirare la polvere alla fonte e ventilare adeguatamente le aree di lavoro.
- Osservare le schede di sicurezza di adesivi, malte, impermeabilizzazioni, intonaci e rivestimenti utilizzati.

Base: Dichiarazione di prestazione n. 002/2026. Queste informazioni tecniche sono state redatte sulla base dello stato più recente della tecnica e della nostra esperienza. Data la varietà dei supporti e delle condizioni di cantiere, l'acquirente/utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare a regola d'arte l'idoneità dei materiali all'impiego previsto.